

# SELLADOR DOBLE BRILLO



FICHA TECNICA

BASE AGUA

## SELLADOR / BARNIS BRILLANTE BASE AGUA PARA RECUBRIMIENTOS

El **SELLADOR DOBLE BRILLO db** es un líquido auto brillante para el acabado de pisos de concreto, concreto estampado, loseta vinílica asfáltica, linóleoum, terrazo, granito, madera barnizada, muros de tabique de barro.

**APLICACIÓN SIN OLOR**

### PROPIEDADES:

**SELLADOR DOBLE BRILLO db** está formulada con materiales de excelente calidad para proteger y dar mejor imagen a los pisos y muros, tanto interiores como exteriores.

Los materiales en su composición son polímeros 100% acrílicos, polietileno emulsionado, plastificantes, agentes niveladores de película y coalescentes que dan lugar a un adecuado equilibrio físico-químico, formando una película transparente con buenas cualidades de protección, resistencia y brillo.

Base agua, olor suave e inofensivo.

### USOS:

PARA SELLAR Y DAR BRILLO A:

CONCRETO ESTAMPADO EN BANQUETAS, CALLES, ANDADORES, ATRIOS, PARQUES.

CONCRETO OXIDADO; INTERIORES Y EXTERIORES.

LOSETAS Y MOSAICOS DE PASTA.

LOSETA VINÍLICA, ASFÁLTICA, LINOLIUM, PISOS PVC.

LOSETAS Y PRODUCTOS DE BARRO COCIDO ARTESANAL Y COMPRIMIDO.

MADERA, AGLOMERADO, LAMINADOS.

AREAS DE APLICACION pisos de:

CENTROS COMERCIALES

URBANIZACIONES

HOSPITALES

LABORATORIOS

OFICINAS

TALLERES

RESIDENCIAL

TEMPLOS

HOTELERIA

RESTAURANTES Y BARES

RESIDENCIAS

CENTROS DEPORTIVOS

ALMACEN OCOYOACAC  
Carr. México Toluca Km 44.65 Col. Juárez, 52740  
Ocoyoacac Estado de México  
fijo 0172 8285 7450 y 53      móvil 04455 2855 8727

[www.eje.mx](http://www.eje.mx)  
[info@eje.mx](mailto:info@eje.mx)

**EJE** 

**RECUBRIMIENTOS**

# SELLADOR DOBLE BRILLO



## INSTRUCCIONES DE USO:

Pisos y recubrimientos de barro, concreto, piedra, terrazos y mosaicos: Antes de aplicar el **SELLADOR DOBLE BRILLO db** limpie la superficie de restos de morteros, polvo y grasa, deberá estar perfectamente seco, no debe tener humedad interna. Para aplicarlo utilice brocha, rodillo, cepillo o pistola de aire. Aplique una primera mano en un solo sentido hasta cubrir la superficie sin dejar excesos ni escurrimientos. Deje secar entre 1 hora y 2 horas dependiendo de la temperatura y la humedad y aplique una segunda mano en sentido atravesado a la primera mano con el objeto de cubrir perfectamente toda la superficie. Si desea mas brillo puede aplicar una tercera mano. Después de 4 horas puede utilizarse normalmente.

Para loseta vinílica, asfáltica, madera, aglomerados y plastificados. Lave con desengrasante y deje secar perfectamente. Aplique con trapeador, mechudo o franela una capa uniforme de **SELLADOR DOBLE BRILLO db** y deje secar de 20/30 min.; aplique una segunda capa y deje secar de 20/30 min.; aplique las capas necesarias de acuerdo al tráfico dejando el mismo tiempo de secado. Después de 60 min. el tránsito en el área puede ser normal.

## PRECAUCIONES Y RIEZGOS:

**SELLADOR DOBLE BRILLO db** es un producto base agua con cargas poliméricas 100 % biodegradables y sin afectación a la piel por contacto directo. Evite el contacto con los ojos. Lave con agua limpia la piel, ropa y herramientas evitando que se seque pues se tornará difícil de limpiar.

## MANEJO Y ALMACENAJE:

Almacene el producto en lugares frescos, secos y alejados de toda fuente de calor pues ésta provoca la expansión del material y el aumento en la presión interna de los envases pudiendo llegar a romperse debido a dicho factor. Dada la naturaleza de sus componentes, se recomienda que el producto sea almacenado por períodos no mayores a 3 meses y con temperaturas inferiores a su punto de ebullición. Mantenga los envases bien cerrados para evitar pérdidas por derrames, evaporación o una posible contaminación del producto.

## PROPIEDADES FISICO QUÍMICAS

APARIENCIA	LÍQUIDO BLANCO LECHOSO	PUNTO DE EBULLICION	98—102 °C
OLOR	SUAVE CARACTERÍSTICO	GR. ESPECÍFICA	1.01 A 25°
SOLUBILIDAD EN AGUA	SOLUBLE	PH	8—8.5 A 25°

## PRESENTACIÓN GARRAFAS CON:

Peso	Volumen Aprox.
1 kg	— 1 Lts
4 kg	— 4 Lts
19 kg	— 19 Lts

## RENDIMIENTOS APROXIMADOS

CONCRETOS	3 A 4 M2 POR LITRO
BARRO RUSTICO Y POROSOS	2 A 3 M2 POR LITRO
LOSETAS VINILICAS	6 A 8 M2 POR LITRO
PLATIFICADAS, MADERAS, ETC.	
ESTIMADO A DOS MANOS .	

ALMACEN OCOYOACAC  
Carr. México Toluca Km 44.65 Col. Juárez, 52740  
Ocoyoacac Estado de México  
fijo 0172 8285 7450 y 53 móvil 04455 2855 8727

[www.eje.mx](http://www.eje.mx)  
[info@eje.mx](mailto:info@eje.mx)

**EJE**   
**RECUBRIMIENTOS**