

DESINCRUSTANTE JOBEN IV

AUXILIAR EN LOS PROCESOS DE LIMPIEZA

Descripción:

Producto de limpieza de naturaleza ácida en solución acuosa, de color púrpura y apariencia transparente. Ataca y remueve los residuos minerales que se desprenden de las superficies, remanentes de productos de construcción empleados antes y después de su instalación o restos de materiales que se depositan o incrustan en las superficies provenientes del medio que las rodea.

Usos:

Para la eliminación de salitre, restos de cal, cemento, pega azulejo, juntas, morteros, pastas, óxidos y sarro, entre otros.

Campo de aplicación:

En superficies de tabique, concreto, canteras, azulejos, lajas, piedras, mármoles, granitos sin pulir, metal y vidrio.

“Formulado especialmente para una limpieza eficaz sin dañar el material”

Composición	Beneficios
Compuestos ácidos	Penetran en el material y remueven residuos incrustados.
Aditivos	Evita el ataque agresivo e inhiben el deterioro acelerado del material por acción del ácido.
Base agua	Se diluye fácilmente de acuerdo a su aplicación.

Ventajas:

Eficaz para el mantenimiento de superficies viejas o deterioradas.

Se emplea también en materiales nuevos o recién instalados.

Se puede aplicar también sobre metal y cristal con excelentes resultados.

Es de acción rápida.

Se emplea en el acondicionamiento de superficies a las que se les aplicara un recubrimiento.

Es de fácil aplicación.

Disminuye los costos de mantenimiento de las superficies donde se aplica.

Se puede emplear para la limpieza de herramienta y maquinaria metálica

Se aplica directamente o diluido dependiendo del residuo.

Rendimiento:

Dependiendo del residuo a tratar. Dilución de 1 parte de producto por 5 partes de agua hasta aplicación directa.

Almacenamiento:

12 meses, manteniendo el envase original cerrado y en un lugar fresco. No almacenar en metal.

Presentación comercial:

1L, 4L y 19L. Cantidad superior sobre pedido en envases de 50 L.

Limitaciones:

El uso sobre materiales pulidos puede provocar la eliminación del brillo. No se emplee en equipos eléctricos.

Preparación de la superficie:

En caso de ser una superficie con un exceso de grasas, aceites o cochambre, es necesario remover las manchas antes de aplicar el DESINCRUSTANTE JOBEN IV con la finalidad de permitir el libre acceso del producto sobre los residuos. Para ello puede emplear el **DESENGRASANTE JOBEN VIII**.

Realice una prueba previa a la aplicación final en una superficie poco visible y que sea representativa de los materiales a los que se le aplicara el Desincrustante, con la finalidad de observar como actuara este y determinar la dilución que se deberá emplear en toda el área.

Preparación del producto:

Diluya el producto con agua, si las incrustaciones son mínimas comience con una mezcla de 5 partes de agua por una de desincrustante, puede disminuir la dilución o aplicar directamente.

Aplique esta solución en el área de prueba siguiendo las instrucciones del modo de empleo, si observa que no elimina los residuos aumente la cantidad de Desincrustante hasta que obtenga la concentración ideal para su superficie. Si el producto afecta su superficie suspenda la limpieza.

Modo de empleo:

Sature con agua la superficie a limpiar con el objeto de que el producto no actúe más allá de nuestros requerimientos.

Si la superficie contiene excesos de material a desincrustar que sean capaces de ser removidos mecánicamente, retírelos con una espátula.

Aplique el producto en la dilución determinada directamente sobre la superficie, en áreas grandes aplique en intervalos no mayores a 5m² y deje actuar de 1 minuto. Talle con un cepillo de plástico hasta remover los residuos deseados.

Retirar inmediatamente el Desincrustante con abundante agua, deberá eliminarlo completamente de lo contrario el producto seguirá actuando afectando al material o a su junta.

Para un mejor desempeño:

Use hidrolavadora de alta presión para saturar la superficie y enjuagar el producto.

Para el uso sobre metal y vidrio use una fibra suave el lugar de cepillo para limpiar, cuidando de no rayar la superficie.

Sobre concretos o mármol procure que el tiempo en el que el producto esta actuando sobre la superficie sea mínimo y enjuague completamente.

ALMACEN EJE OCOYOACAC
Carr. México Toluca Km 44.65 Col. Juárez, 52740
Ocoyoacac Estado de México
fijo 0172 8285 7450 y 53 móvil 04455 2855 8727
radio 52*226972*2

Precauciones:

No ingiera alimentos durante la aplicación del producto. "Producto corrosivo". Contiene sustancias toxicas cuya ingestión, inhalación o contacto directo inmediato o prolongado puede originar graves daños a la salud. En caso de ingestión no provoque el vomito, tome abundante agua y solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto directo con el producto, en caso contrario enjuague con abundante agua. No se deje al alcance de los niños. Durante la aplicación del producto use guantes, gafas protectoras y ropa destinada al trabajo como equipo de protección personal. Evite el contacto de este producto con álcalis fuertes, materiales corrosivos y oxidantes. Cierre bien el envase después de cada uso. Los recipientes vacíos pueden contener residuos peligrosos; no los reutilice. El uso incorrecto de este producto puede ser dañino para la salud.

Los resultados obtenidos con los productos de la línea GRUPO JOBEN pueden variar según las condiciones de aplicación, tipo de material u otros factores. El uso apropiado de este producto es responsabilidad del usuario.

Distribuidor autorizado.



info@eje.mx www.eje.mx

RECUBRIMIENTOS