

DESINCRUSTANTE X4

AUXILIAR EN LOS PROCESOS DE LIMPIEZA

Descripción:

Producto de limpieza de naturaleza ácida en solución acuosa, de color púrpura y apariencia transparente. Ataca y remueve los residuos minerales que se desprenden de las superficies, remanentes de productos de construcción empleados antes y después de su instalación o restos de materiales que se depositan o incrustan en las superficies provenientes del medio que las rodea.

Usos:

Para la eliminación de salitre, restos de cal, cemento, pega azulejo, juntas, morteros, pastas, óxidos y sarro, entre otros.

Campo de aplicación:

En superficies de tabique, concreto, canteras, azulejos, lajas, piedras, mármoles, granitos sin pulir, metal y vidrio.

“Formulado especialmente para una limpieza eficaz sin dañar el material”

Composición	Beneficios
Compuestos ácidos Aditivos Base agua	Penetran en el material y remueven residuos incrustados. Evita el ataque agresivo e inhiben el deterioro acelerado del material por acción del ácido. Se diluye fácilmente de acuerdo a su aplicación.

Ventajas:

- Eficaz para el mantenimiento de superficies viejas o deterioradas.
- Se emplea también en materiales nuevos o recién instalados.
- Se puede aplicar también sobre metal y cristal con excelentes resultados.
- Es de acción rápida.
- Se emplea en el acondicionamiento de superficies a las que se les aplicara un recubrimiento.
- Es de fácil aplicación.
- Disminuye los costos de mantenimiento de las superficies donde se aplica.
- Se puede emplear para la limpieza de herramienta y maquinaria metálica.
- Se aplica directamente o diluido dependiendo del residuo.

Preparación de la superficie:

En caso de ser una superficie con un exceso de grasas, aceites o cochambre, es necesario remover las manchas antes de aplicar el **DESINCRUSTANTE X4** con la finalidad de permitir el libre acceso del producto sobre los residuos. Para ello puede emplear el **DES-ENGRASANTE CERO39**.

Rendimiento:

Dependiendo del residuo a tratar. Dilución de 1 parte de producto por 4 o 5 partes de agua hasta aplicación directa.

Almacenamiento:

12 meses, manteniendo el envase original cerrado y en un lugar fresco. No almacenar en metal.

Presentación comercial:

1L, 4L, 5L y 19L.
Atomizador de 1L (uso directo sin diluir)

Limitaciones:

El uso sin diluir sobre algunos materiales brillados puede provocar la eliminación del brillo, haga una prueba pequeña antes realizar la limpieza general. No se emplee en equipos eléctricos.

DESINCRUSTANTE X4

Realice una prueba previa a la aplicación final en una superficie poco visible y que sea representativa de los materiales a los que se le aplicara el Desincrustante, con la finalidad de observar como actuara este y determinar la dilución que se deberá emplear en toda el área.

Preparación del producto:

Diluya el producto con agua, si las incrustaciones son mínimas comience con una mezcla de 5 partes de agua por una de desincrustante, puede disminuir la dilución o aplicar directamente (ver limitaciones).

Aplique esta solución en el área de prueba siguiendo las instrucciones del modo de empleo, si observa que no elimina los residuos aumente la cantidad de Desincrustante hasta que obtenga la concentración ideal para su superficie. Si el producto afecta su superficie suspenda la limpieza.

Modo de empleo:

Sature con agua la superficie a limpiar con el objeto de que el producto no actué más allá de nuestros requerimientos.

Si la superficie contiene excesos de material a desincrustar que sean capaces de ser removidos mecánicamente, retírelos con una espátula.

Aplique el producto en la dilución determinada directamente sobre la superficie, en áreas grandes aplique en intervalos no mayores a 5m² y deje actuar de 1 minuto. Talle con un cepillo de plástico hasta remover los residuos deseados.

Retirar inmediatamente el Desincrustante con abundante agua, deberá eliminarlo completamente de lo contrario el producto seguirá actuando afectando al material o a su junta.

Para un mejor desempeño:

Use hidrolavadora de alta presión para saturar la superficie y enjuagar el producto.

Para el uso sobre metal y vidrio use una fibra suave el lugar de cepillo para limpiar, cuidando de no rayar la superficie.

Sobre concretos o mármol procure que el tiempo en el que el producto está actuando sobre la superficie sea mínimo y enjuague completamente.

Precauciones:

No ingiera alimentos durante la aplicación del producto. "Producto corrosivo". Contiene sustancias algo toxicas cuya ingestión, inhalación o contacto prolongado puede originar daños a la salud. En caso de ingestión no provoque el vómito, tome abundante agua y solicite atención médica de inmediato.

No se deje al alcance de los niños.

Durante la aplicación del producto use guantes, gafas protectoras y ropa destinada al trabajo como equipo de protección personal.

Evite el contacto de este producto con álcalis fuertes, materiales corrosivos y oxidantes.

Cierre bien el envase después de cada uso.

Los recipientes vacíos pueden contener residuos peligrosos; no los reutilice.

El uso incorrecto de este producto puede ser dañino para la salud.



EJE 
RECUBRIMIENTOS