

# EJE JUNTA FIX

**REPARADOR DE JUNTAS O BOQUILLAS + ADHESIVO DE PISOS SUELTOS O DESPEGADOS NO ES NECESARIO LEVANTARLOS, IDEAL PARA JUNTEAR Y ADHERIR PISOS DE LOSETAS CERÁMICAS, PORCELANATOS, BALDOSAS, PLACAS DE MÁRMOL Y GRANITO**

EJE JUNTA FIX es una pasta semi-líquida elaborada con cristal granulado, polvo de roca, aditivos fluidizantes y polímeros acrílicos; se utiliza para rellenar las juntas o boquillas dañadas de losetas, losas, placas, baldosas o adoquines. Fluye a través de las juntas por debajo de la loseta para rellenar huecos y fisuras adhiriendo los elementos nuevamente sin necesidad de levantarlas; impermeabiliza las áreas al infiltrarse en grietas y oquedades.

## Instrucciones de uso:

- Abra y retire la junta o boquilla con un disco de diamante y la pulidora o ralle con un desarmador, lana o segueta.
- Localice las baldosas sueltas dando golpes suaves con un bastón, el cabo de la cuchara, etc. En estas piezas deberá poner especial atención de que queden abiertas profundamente las juntas para que penetre JUNTA FIX.
- Revuelva el contenido del envase para asegurar que quede la mezcla homogénea.
- Vacíe lentamente utilizando un cono a modo de embudo con pequeños chorros sobre los huecos de las juntas y permita que fluyan hasta el interior de las losetas, ayúdese de una llana para propiciar que penetre la mezcla y golpetee la pieza para que fluya el JUNTA FIX
- Limpie con un trapo humedecido con agua y repita hasta que no fluya más la JUNTA FIX. Vuelva a limpiar con trapo húmedo y listo. Su piso estará ya juntado nuevamente y adherido a la base.
- Es muy importante mantener limpia la superficie limpiando en todo momento, en caso de haberse secado remover con algún solvente como thinner. El tiempo de secado inicial es de media a una hora y debe protegerse de la lluvia, el tiempo final dependerá de cuánto material haya penetrado pudiendo tardar hasta 2 o 3 días, lo podrá utilizar una vez seco al tacto

## Ventajas:

BASE AGUA / FÁCIL APLICACIÓN JUNTEA O EMBOQUILLA  
 IMPERMEABILIZA  
 ADHIERE SIN LEVANTAR LOS PISOS SUELTOS O DESPEGADOS  
 NO REQUIERE AGREGAR CEMENTO

## Usos en distintas rocas:

Losetas cerámicas  
 Porcelanatos  
 Mármol: parquet, placa, loseta  
 Granito: placa, adoquín  
 Roca de recinto: baldosa  
 Cantera  
 Basalto, slate, cuarzo

## Precauciones y riesgos:

Lave con abundante agua las manos y las herramientas antes de que seque la mezcla. Esta junta o boquilla no resiste los solventes, por lo que en caso de derrama de algún solvente deberá retirarse y volverse a aplicar.  
 Nota:  
 No aplicar con amenaza de lluvia, dejar secar 4 horas mínimo.  
 Si la masilla es aplicada en el sol, el tiempo de secado se acorta.

## Manejo y almacenaje:

Hasta 1 año en lugar seco y fresco.

## Presentaciones:

1, 4 y 5 KG  
 MASILLA SEMI HÚMEDA

**EJE**   
 RECUBRIMIENTOS