

## RESTAURADOR IMPREGNANTE DE COLOR JOBEN XXI

### PROTECTOR E HIDROFUGANTE CON COLOR

#### Descripción:

Recubrimiento acrílico base solvente de consistencia líquida, que restaura el color de materiales viejos o deteriorados y protege la superficie del desgaste. *Por su consistencia sumamente ligera* penetra en las superficies poco absorbentes sin saturar el material evitando así formar una película aparente. Provee además propiedades hidrofugantes permitiendo que el sustrato pueda “respirar” evitando la retención de la humedad interna.

#### Usos:

Para la restauración y la protección de materiales *duros o muy comprimidos* como: concreto estampado, adocretos y productos de barro industrializado como el klinker.

#### Campo de aplicación:

En interiores y exteriores de superficies horizontales y verticales.

**“Formulado especialmente para intensificar el color dando una apariencia natural al material”**

Composición	Beneficios
Compuestos acrílicos	Evitan la absorción de agua, grasas, mugre, etc. Se integran al sustrato, forman una superficie que no se descrapela y aumenta la durabilidad del material.
Compuestos de silicón	Proveen permeabilidad al vapor de agua permitiendo al sustrato respirar naturalmente.
Pigmentos especializados	Realzan el tono original del material.
Base solvente	Disminuye el tiempo de secado.

#### Ventajas:

Por ser un producto de alta penetración, se incorpora al cuerpo de materiales poco porosos, sin saturar la superficie para no generar brillo ni ocultar la apariencia natural del material.

Evita el envejecimiento prematuro por la formación de manchas de grasas, agua, smog, polvo, humedad interna, eflorescencias, hongos, moho, etc.

Resiste a la radiación UV, por lo que no se amarillenta.

Evita la degradación del sustrato por su reacción con compuestos presentes en el medio ambiente.

Forma una superficie fácilmente lavable y no derrapante.

Es de fácil aplicación y no necesita diluirse.

Disminuye los costos de mantenimiento de las superficies donde se aplica.

Disponible en color: **anaranjado, negro, rojo y rosa**. (Otros colores sobre pedido)

#### Rendimiento:

De 3 a 5 m<sup>2</sup>/L dependiendo de la textura y la porosidad de la superficie.

#### Duración:

De 2 a 5 años; según su uso y aplicación.

#### Almacenamiento:

6 meses, manteniendo el envase cerrado y en un lugar fresco y seco.

#### Presentación comercial:

1L, 4L y 19L. Cantidad superior sobre pedido en envases de 50 L.

#### Limitaciones:

El recubrimiento no resiste solventes como thinner, aguarrás, acetona y gasolina.

**Preparación de la superficie:**

Las superficies deben estar limpias, exentas de grasa, polvo, hongos u otros recubrimientos.

El material debe estar completamente seco, libre de humedad interna.

**Modo de empleo:**

No diluya. **Agite** vigorosamente el producto y aplique con brocha o pistola de aire una primera mano de forma lenta y en una sola dirección sin dejar excesos como gotas o rayas. Debe agitar continuamente durante toda la aplicación para obtener un color uniforme.

Deje secar de 3 a 4 horas antes de aplicar una segunda mano que se realizara en sentido inverso a la primera. Espere 12 horas antes de utilizar la superficie normalmente.

En la medida que se apliquen mas capas de producto la protección para evitar la absorción crecerá mientras las propiedades hidrofugantes disminuirán.

**Para un mejor desempeño:**

No es recomendable para canteras y lajas.

Agite perfectamente antes de cada aplicación.

No debe excederse en su aplicación pues cambiará la apariencia ideal del material.

Puede verificar la eficacia del recubrimiento poniendo unas gotas de agua sobre la superficie seca.

Para la limpieza previa en materiales usados o maltratados puede emplear el **DESENGRASANTE JOBEN VIII**, **DESINCRUSTANTE JOBEN IV** o **DESMANCHADOR JOBEN IX** de la línea de limpiadores GRUPO JOBEN.

*Los resultados obtenidos con los productos de la línea GRUPO JOBEN pueden variar según las condiciones de aplicación, tipo de material u otros factores; por lo que se recomienda hacer pruebas representativas en una superficie poco visible previas a la aplicación final.  
El uso apropiado de este producto es responsabilidad del usuario.*

**Precauciones:**

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. ¡Precaución! Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Está prohibida su venta a menores de edad. No se deje al alcance de los niños. Aplíquese en áreas bien ventiladas. Contiene disolventes y sustancias toxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada originan graves daños a la salud. En caso de ingestión, no provoque el vomito y solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos (en caso contrario lave con abundante agua); no lo inhale (en caso contrario respire aire fresco). Durante la aplicación debe usar guantes, gafas protectoras y ropa destinada al trabajo como equipo de protección; en lugares poco ventilados será necesario para el personal que aplique el producto el uso de mascarilla contra vapores orgánicos. Permanezca fuera del área donde se aplico el producto mientras éste seca. Cierre bien el envase después de cada uso. Los recipientes vacíos pueden contener vapores inflamables o residuos peligrosos; no los reutilice. El uso incorrecto de este producto puede ser dañino para la salud.



**RECUBRIMIENTOS**

ALMACEN EJE OCOYOACAC  
Carr. México Toluca Km 44.65 Col. Juárez, 52740  
Ocoyoacac Estado de México  
fijo 0172 8285 7450 y 53 móvil 04455 2855 8727  
radio 52\*226972\*2