

SELLADOR JOBEN XX

PROTECTOR

Descripción:

Recubrimiento acrílico base solvente, de consistencia líquida y totalmente transparente. Protege la superficie del deterioro sin formar una película aparente.

Usos:

Para el mantenimiento y la protección de materiales *altamente porosos* como: barro (teja, tabique, ladrillo), recinto, cantera, adobe, sillar, tezontle laminado.

Campo de aplicación:

En interiores y exteriores de superficies horizontales y verticales ubicadas en zonas de *baja humedad*.

“Formulado especialmente para conservar el color y la apariencia natural del material”

Composición	Beneficios
Compuestos acrílicos	Evitan la absorción de agua, grasas, mugre, etc. Se integran al sustrato, forman una superficie que no se descarapela y aumenta la durabilidad del material.
Base solvente	Disminuye el tiempo de secado.

Ventajas:

- Se incorpora al cuerpo de materiales altamente porosos por su alta penetración.
- Evita el envejecimiento prematuro por la formación de manchas de grasas, agua, smog, polvo, hongos, moho, etc.
- Resiste a la radiación UV, por lo que no se amarillenta.
- Soporta los ácidos más comunes y los detergentes.
- Evita la degradación del sustrato por su reacción con compuestos presentes en el medio ambiente.
- Forma una superficie fácilmente lavable y no derrapante.
- Es de fácil aplicación y no necesita diluirse.
- Disminuye los costos de mantenimiento de las superficies donde se aplica.
- Evita el desmoronamiento de materiales muy suaves como el adobe y el sillar.
- Puede ser retirado con **REMOVEDOR JOBEN XXX**.

Rendimiento:

De 3 a 5 m ²/L dependiendo de la textura y la porosidad de la superficie.

Duración:

De 2 a 5 años; según su uso y aplicación.

Almacenamiento:

6 meses, manteniendo el envase cerrado y en un lugar fresco y seco.

Presentación comercial:

1L, 4L y 19L. Cantidad superior sobre pedido en envases de 50 L.

Limitaciones:

El recubrimiento no resiste solventes como thinner, aguarrás, acetona y gasolina.

Preparación de la superficie:

Las superficies deben estar limpias, exentas de residuos de cemento, pegazulejo, juntas, manchas, pintura, humedad o cualquier agente que pueda provocar suciedad en el material.

El material debe estar completamente seco. En materiales nuevos se deberá esperar mínimo 3 días después de haber sido instalado, en materiales usados o maltratados se llevara a cabo una limpieza previa a la aplicación del recubrimiento y se dejara secar en su totalidad.

Modo de empleo:

No diluya. Aplique con brocha o pistola de aire una primera mano de forma lenta y en una sola dirección de tal manera que se absorba la cantidad necesaria de Sellador sin dejar excesos como gotas o rayas.

Deje secar de 2 a 3 horas antes de aplicar una segunda mano que se realizara en sentido inverso a la primera. Espere 12 horas antes de utilizar la superficie normalmente.

Para un mejor desempeño:

En superficies donde no se puede eliminar la humedad completamente se recomienda aplicar previamente una mano de **SILICON JOBEN IX** sobre el material lo más seco posible. Dejar secar de 2 a 3 días, limpiar y aplicar el Sellador según sus indicaciones.

El empleo de bomba aspersora permitirá una aplicación más fácil y homogénea.

No debe excederse en su aplicación pues cambiará la apariencia natural del material.

Puede verificar la eficacia del recubrimiento poniendo unas gotas de agua sobre la superficie seca, si aún absorbe las gotas puede aplicar una tercera mano.

Para la limpieza previa en materiales usados o maltratados puede emplear el **DESENGRASANTE JOBEN VIII**, **DESINCRUSTANTE JOBEN IV** o **DESMANCHADOR JOBEN IX** de la línea de limpiadores GRUPO JOBEN.

*Los resultados obtenidos con los productos de la línea GRUPO JOBEN pueden variar según las condiciones de aplicación, tipo de material u otros factores; por lo que se recomienda hacer pruebas representativas en una superficie poco visible previas a la aplicación final.
El uso apropiado de este producto es responsabilidad del usuario.*

Precauciones:

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. ¡Precaución! Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Está prohibida su venta a menores de edad. No se deje al alcance de los niños. Aplíquese en áreas bien ventiladas. Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada originan graves daños a la salud. En caso de ingestión, no provoque el vomito y solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos (en caso contrario lave con abundante agua); no lo inhale (en caso contrario respire aire fresco). Durante la aplicación debe usar guantes, gafas protectoras y ropa destinada al trabajo como equipo de protección; en lugares poco ventilados será necesario para el personal que aplique el producto el uso de mascarilla contra vapores orgánicos. Permanezca fuera del área donde se aplico el producto mientras éste seca. Cierre bien el envase después de cada uso. Los recipientes vacíos pueden contener vapores inflamables o residuos peligrosos; no los reutilice. El uso incorrecto de este producto puede ser dañino para la salud.

Distribuidor autorizado.



info@eje.mx www.eje.mx

RECUBRIMIENTOS

ALMACEN EJE OCOYOACAC
Carr. México Toluca Km 44.65 Col. Juárez, 52740
Ocoyoacac Estado de México
fijo 0172 8285 7450 y 53 móvil 04455 2855 8727
radio 52*226972*2