

SILICON JOBEN IX

HIDROFUGANTE BASE SOLVENTE

Descripción:

Recubrimiento de silicón base solvente, de consistencia líquida y totalmente transparente. Penetra en el material dando un acabado “invisible”. Repele el agua de lluvia y permite que el sustrato pueda “respirar” evitando la retención de humedad siendo así un excelente hidrofugante.

Usos:

Para mantener superficies libres de humedad interna en materiales como: block con terminado aparente, canteras, Piedras, lajas, barro y mármol.

Campo de aplicación:

En interiores y exteriores de superficies verticales ubicadas en zonas de *alta humedad*.

“Formulado especialmente para conservar el color y la apariencia natural del material”

Composición	Beneficios
Compuestos de silicón	Proveen permeabilidad al vapor de agua permitiendo al sustrato respirar naturalmente. Repelen el agua de lluvia en superficies verticales.
Base solvente	Disminuye el tiempo de secado.

Ventajas:

Ideal para muros, fachadas, columnas y superficies verticales en general.

Es un producto de alta penetración por lo que se incorpora al cuerpo del material sin formar una película aparente, no cambia la apariencia natural.

Es de fácil aplicación y no necesita diluirse.

Disminuye los costos de mantenimiento de las superficies donde se aplica.

Evita el deterioro del material por lluvias.

Puede emplearse para acelerar el secado de materiales que posteriormente serán protegidos con Sellador o Impregnante de la línea GRUPO JOBEN.

Rendimiento:

De 3 a 7 m ²/L dependiendo de la textura y la porosidad de la superficie.

Duración:

4 años; según su uso y aplicación.

Almacenamiento:

6 meses, manteniendo el envase cerrado y en un lugar fresco y seco.

Presentación comercial:

1L, 4L y 19L. Cantidad superior sobre pedido en envases de 50 L.

Limitaciones:

El recubrimiento no resiste solventes como thinner, aguarrás, acetona y gasolina.

Preparación de la superficie:

Las superficies deben estar limpias, exentas de residuos de cemento, pegazulejo, juntas, manchas, pintura, humedad o cualquier agente que pueda provocar suciedad en el material.

El material debe estar completamente seco en su superficie y preferentemente exento de humedad interna.

Modo de empleo:

No diluya. Aplique con brocha o bomba aspersora de forma lenta y en una sola dirección hasta que la superficie se vea lo suficientemente húmeda.

Deje secar de 6 a 8 horas antes de utilizar la superficie normalmente.

Para un mejor desempeño:

No aplicar una segunda mano, la primera deberá saturar la superficie.

No diluir.

No aplicar en superficies que hayan sido pintadas o barnizadas.

Para la limpieza previa en materiales usados o maltratados puede emplear el **DESENGRASANTE JOBEN VIII**, **DESINCRUSTANTE JOBEN IV** o **DESMANCHADOR JOBEN IX** de la línea de limpiadores GRUPO JOBEN.

No es recomendable para superficies horizontales como pisos, albercas u otras superficies que puedan contener agua, este producto solo evitara la penetración del agua de lluvia en superficies verticales.

No es recomendable para superficies donde se requiera proteger contra grasas, agua, suciedad, etc.

No es recomendable para superficies de concreto o morteros antes de completar el fraguado, antes de 28 días.

*Los resultados obtenidos con los productos de la línea GRUPO JOBEN pueden variar según las condiciones de aplicación, tipo de material u otros factores; por lo que se recomienda hacer pruebas representativas en una superficie poco visible previas a la aplicación final.
El uso apropiado de este producto es responsabilidad del usuario.*

ALMACEN EJE OCOYOACAC
Carr. México Toluca Km 44.65 Col. Juárez, 52740
Ocoyoacac Estado de México
fijo 0172 8285 7450 y 53 móvil 04455 2855 8727
radio 52*226972*2

Precauciones:

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. ¡Precaución! Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Está prohibida su venta a menores de edad. No se deje al alcance de los niños. Aplíquese en áreas bien ventiladas. Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada originan graves daños a la salud. En caso de ingestión, no provoque el vomito y solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos (en caso contrario lave con abundante agua); no lo inhale (en caso contrario respire aire fresco). Durante la aplicación debe usar guantes, gafas protectoras y ropa destinada al trabajo como equipo de protección; en lugares poco ventilados será necesario para el personal que aplique el producto el uso de mascarilla contra vapores orgánicos. Permanezca fuera del área donde se aplico el producto mientras éste seca. Cierre bien el envase después de cada uso. Los recipientes vacíos pueden contener vapores inflamables o residuos peligrosos; no los reutilice. El uso incorrecto de este producto puede ser dañino para la salud.

Distribuidor autorizado.



info@eje.mx www.eje.mx

RECUBRIMIENTOS